



IDEAL

## Destructeur de documents P3 Coupe croisée Forte capacité 4108 CC 6 x 50 mm équipé d'un huileur automatique

Pour la protection centralisée de vos documents confidentiels, choisissez ce Destructeur de documents forte capacité 4108 C/ 6 x 50 mm IDEAL. Puissant, efficace et simple d'utilisation, ce

**pro-destructeurs**[Continuer sans accepter](#)

### Des cookies au service de votre expérience

Les cookies nous permettent d'assurer le bon fonctionnement du site, de faciliter votre navigation et de mieux comprendre vos usages. Ils nous aident également à mesurer la performance de nos services et à vous proposer des contenus et des offres adaptés à vos besoins. Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences et choisir les cookies que vous souhaitez activer.

[Tout accepter](#)[Tout refuser](#)[Personnaliser](#)[Politique de confidentialité](#)

#### 01. DESCRIPTION

Destructeur à usage collectif, robuste et très performant, il est idéal pour la destruction de documents confidentiels, à la fois très robustes et très performants.

Avec une contenance de 300 litres, il est recommandé pour une utilisation collective dans un grand bureau de plus de 15 personnes. Capacité de destruction Ce Destructeur « coupe croisée » découpe les documents en particules de 6 x 50 mm de largeur sur toute la longueur du document. Il permet de détruire de 80 à 90 feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup> en un seul passage. NB : La capacité de destruction est donnée à titre indicatif, elle peut varier en fonction du grammage et du grain du papier, et de la qualité de l'alimentation électrique. Classe de sécurité Le Destructeur 4108 IDEAL coupe croisée 6 x 50 mm est classé niveau de sécurité P3 : il est conçu pour la destruction de documents internes devant être rendus illisibles. Le document est découpé en bandes (appelées aussi fibres) de 6 x 50 mm de large. NB : Les niveaux de sécurité sont définis par la norme DIN 66399. Qualité Made in Germany Le Destructeur 4108 6 x 50 mm IDEAL bénéficie de toute l'habileté et toute la compétence allemande. En effet, le moteur possède une puissance remarquable pour détruire les papiers (froissés ou non), les cartes de crédit, les CD/DVD, les disquettes et également des pièces métalliques malléables tels que les trombones et les agrafes. Le bloc de coupe est en acier spécial, pour une meilleure robustesse et une plus grande sûreté. Les cylindres de coupe sont garantis 2 ans et 2 ans sur les autres pièces par IDEAL, sous réserve d'une utilisation conforme aux normes d'utilisation. Fonctionnalités Le Destructeur dispose d'une large table d'alimentation avec une bande de transport, sur laquelle vous déposez vos documents (papiers, cartes de crédit, CD/DVD, ...) pour leurs destructions. Vous avez la possibilité de démonter les tables latérales, pour gagner de la place par exemple. La commande électronique multifonction Easy Switch guide l'utilisateur

X TTC

196,00 €

grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Ce destructeur est également équipé d'un mode économie d'énergie.. Il permet de réaliser les différentes opérations sur la machine (marche, arrêt, retour). Sécurité Le Destructeur 4108 6 x 50 mm IDEAL offre une grande sécurité d'utilisation. En effet, il faut obligatoirement actionner l'interrupteur principal cadenassable pour le démarrer. Ce Destructeur 4108 coupe croisée 6 x 50 mm IDEAL est également muni d'une porte avec une protection électronique par contact magnétique qui arrête la machine en cas d'ouverture du collecteur des déchets. Le Destructeur est arrêté automatiquement en cas de surépaisseur et de collecteur plein. Spécificités L'évacuation des déchets est facilitée grâce à la porte située sur l'arrière de l'appareil et grâce à son rail télescopique. Le Destructeur possède un dispositif automatique intégré de lubrification du bloc de coupe. Ce dispositif permet une destruction toujours plus performante. Le Destructeur 4108 IDEAL 6 x 50 mm est monté sur 4 roulettes. Ce matériel nécessite un branchement sur courant triphasé.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Marque                       | IDEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niveau de sécurité          | P3                      |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-3   O-2   T-3   E-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Largeur de coupe            | Particules de 6 x 50 mm |
| Type de coupe                | Coupe croisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niveau de confidentialité   | Documents sensibles     |
| Capacité de destruction      | <div><div>pro-destructeurs</div><div>Des cookies au service de votre expérience</div><div>Les cookies nous permettent d'assurer le bon fonctionnement du site, de faciliter votre navigation et de mieux comprendre vos usages. Ils nous aident également à mesurer la performance de nos services et à vous proposer des contenus et des offres adaptés à vos besoins. Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences et choisir les cookies que vous souhaitez activer.</div></div> | 70 à 78 feuilles A4 80 g/m² |                         |
| Capacité du collecteur       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A partir de 15 personnes    |                         |
| Type de lubrification        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En continu                  |                         |
| Mise en route                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meuble métallique           |                         |
| Type introduction            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410 mm                      |                         |
| Vitesse de destruction max   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agrafes, Petits trombones   |                         |
| Type d'alimentation          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 V                       |                         |
| Puissance                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 dB                       |                         |
| Garantie fabricant           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 ans                       |                         |
| Garantie main d'oeuvre       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gris clair                  |                         |
| Fabricant                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4019364760204               |                         |